

Generatory, Agregaty prądowórcze,
Agregaty spawalnicze, Agregaty WOM,
Motopompy, Maszyny oświetleniowe, ...



generatory-pradotworcze@home.pl
www.generatory-pradotworcze.pl

513-097-962 – agregaty prądowórcze
32 / 757-89-13 - faks

Generatory-Pradotworcze.pl

**Agregat prądowórczy
GPPS-18TE-L**
diesel chłodzony cieczą



Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna
	Producent prądnicy	Linz Electric
	Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	17,6kVA / 14,1kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	25,4 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą
	Producent silnika	Lombardini
	Model silnika	LDW 1003
	Poj. skokowa / Moc max.	1028 cm ³ / 26,5 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	80 l
	Zużycie paliwa 100% obc.	3,8 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
	Wymiary agregatu	1400 x 800 x 980 mm
	Ciężar agregatu	320 kg
	Ciśnienie akustyczne	80 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	105 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Gniazdo 400V/32A, gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V i 1P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstotściomierz, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, świece żarowe.
	Opcje:	Prądnica z elektronicznym reg. napięcia AVR, rozruch automatyczny z SZR, obudowa wyciszona, przyczepa homologowana.

PRZEMO Kowalczyk Przemysław
ul. Wojska Polskiego 7/1
32-590 Libiąż

Nip: 628-170-23-22, Regon: 120025926
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 3471/2005
Alior Bank: 79 2490 0005 0000 4500 9160 4107