Agregat prądotwórczy GPPS-30TE-L

diesel chłodzony cieczą

Parametry elektryczne	Typ prądnicy	Synchroniczna, samowzbudna, samoregulacyjna
	Producent prądnicy	Linz Electric (Włochy)
	Napięcie - Częstotliwość	400/230V - 50Hz
	Moc max. agregatu	30kVA / 24kW - 400V
	Współczynnik mocy cos φ	0,8
	Natężenie max	43,3 A
	Stopień ochrony	IP 21
Silnik	Typ silnika	Wysokoprężny, 3-cylindrowy, chłodzony cieczą
	Producent silnika	Lombardini (Włochy)
	Model silnika	LDW 1603
	Poj. skokowa / Moc max.	1649 cm^3/ 40 KM
	Paliwo	Olej napędowy
	Poj. zbiornika paliwa	80 l
	Zużycie palwia 100% obc.	6,8 l/h
	Rozruch	Elektryczny 12V
	Wymiary agregatu	1400 x 800 x 1050 mm
	Ciężar agregatu	380 kg
	Ciśnienie akustyczne	80 dB(A) z 7m
	Moc akustyczna	105 LwA
	Wyposażenie standardowe:	Gniazdo 400V/63A, gniazdo 230V/16A, zabezpieczenie magnetotermiczne 4P-400V i 1P-230V, licznik godzin pracy, woltomierz, amperomierz, częstościomierz, akumulator, pełne zabezpieczenie silnika, świece żarowe.
	Opcje:	Rozruch automaty □□□□□□□□□□□□□□